



## Beschreibung

### **Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerät mit zwei Kochstellen und automatischer Topferkennung**

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Die einfache Bedienung erfolgt über einen stufenlosen Energieregler, Restwärmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

### **Maximale Betriebssicherheit Dank:**

Alle Berner Strahlheizkörper-Einbaugeräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceranglas oder aufgestelltes Geschirr durch zu große Hitze beschädigt werden.

### **Lieferumfang:**

Zuleitung (2 m), Regler, Knebel, 1 Ceranschaber

### **Montage:**

Einbau nur in Edelstahl und Granitabdeckungen.

Brennbare Materialien wie Holz- und Presswerkstoffe sind im direkten Umfeld zu vermeiden.

### **Technische Daten:**

**Variante A:** Ausführung mit Auflagerahmen: Außenmaße 400x650 mm (BxT))

**Variante B:** Ausführung für flächenbündigen Einbau: Ceranglas 350x605x6 mm (BxTxStärke)

Anzahl Strahlheizkörper: 2 x rund 230 mm

Spannung in Volt: 400 V

Leistung in kW:  $2 \times 3,0 = 6,0$  kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

### **Optionen und nützliches Zubehör:**

[Energieoptimierung](#)

[AKS](#)

[AKG](#)

[AKE](#)

[Edelstahl-Schalterblende](#)

[Ceranschaber](#)

[Ceranschaber groß](#)

[Ceranglas-Pflegemittel](#)