

Übersicht

BHS2S

Produktnummer: HST-BHS2S



Beschreibung

Heißhalte- und Niedertemperatur Gargerät **Hot-Star** Generation II

Tisch-, Wand- und Einbaumodell

Heißhaltegerät mit 1 Schublade GN 1/1 150 mm im Innenraum. Rollengelagerter Auszug für GN-Behälter 1/1 bis zur Tiefe von 150mm.

Gehäuse aus CNS 18/10 mit Schublade und praktischen Tragegriffen, front- und rückseitiger Entlüftung (hinten motorgesteuert). Mehrere Geräte stapelbar.

Einfache elektronische Bedienung und gradgenaue Temperatureinstellung über Sensor Tastenfeld mit digitaler Anzeige.

Warmhaltemodus und Desinfektionsprogramm.

[Video Bedienung](#)

Technische Daten:

- **Maße** : 400x650x300 mm (B x T x H)
- Innenmaße: 350x570x195 mm (B x T x H)
- Kapazität: 1 x GN 1/1 - 150 mm
- Temperaturbereich: 30° - 120°C
- Desinfektionsprogramm: 130°C
- Leistung in kW: 1,5 kW
- Spannung in Volt: 230 V

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Türe farbig schwarz](#)

[Türe farbig weiß](#)

[Türe farbig grün](#)

[Türe farbig rot](#)

[Transportwagen](#)

[Wandkonsole](#)

[GN-Behälter gelocht](#)