

Übersicht

BHS6KTS

Produktnummer: HST-BHS6KTS



Beschreibung

Heißhalte- und Niedertemperatur Gargerät mit Kerntemperatursonde **Hot-Star MEGA** Generation II

Tisch-, Wand- und Einbaumodell

Heißhaltegerät mit 6 Einschüben GN 1/1 65 mm im Innenraum. Halterungen für GN-Behälter zur leichten Reinigung abnehmbar.

Gehäuse aus CNS 18/10 mit Flügeltüre und praktischen Tragegriffen, front- und rückseitiger Entlüftung (hinten motorgesteuert). Mehrere Geräte stapelbar.

Einfache elektronische Bedienung und gradgenaue Temperatureinstellung über Sensor Tastenfeld mit digitaler Anzeige.

Warmhaltemodus und Desinfektionsprogramm.

[Video Bedienung](#)

Technische Daten:

- **Maße** : 400x650x600 mm (B x T x H)
- Innenmaße: 350x570x500 mm (B x T x H)
- Kapazität: 6 x GN 1/1 - 65 mm
- Temperaturbereich: 30° - 120°C
- Desinfektionsprogramm: 130°C
- Leistung in kW: 2,5 kW
- Spannung in Volt: 230 V

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Türe farbig schwarz](#)

[Türe farbig weiß](#)

[Türe farbig grün](#)

[Türe farbig rot](#)

[Transportwagen](#)

[Wandkonsole](#)

[GN-Behälter gelocht](#)