

Übersicht

BRE40

Produktnummer: EBBP-BRE40



Beschreibung

Elektro-Steakgrill-Rustica- Einbaugerät

Ausführung:

- Leistungsstarker Steak-Grill als Einbaugerät. Gehäuse Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301
- Einbaurahmen von oben fugenlos an die Fettauffangwanne angeschweißt (Hygiene), dadurch kein Fetteintritt nach unten möglich.
- Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden und über das Ablaufrohr und den Kugelhahn entleert werden.
- Rahmen geschliffen Höhe 20 mm
- Abnehmbare Guß-Grillroste und ausschwenkbare Heizelemente

Funktion:

Die Heizelemente sind über den zentralen Schwenkblock nach oben ausschwenkbar und können zur Reinigung der Fettauffangwanne oben arretiert werden. Vorsicht! Ausschwenken nur bei abgekühlten Heizungen zulässig. Bei Ausgeschwenkter Heizung ist kein Betrieb möglich (Endschalter). Die Guß-Grillroste bieten eine gleichmäßige Temperaturübertragung und eine gute Wärmespeicherung. Zugleich bildet sich durch die Roste ein ansprechendes Röst-Muster.

Zur Reinigung können die Grillroste abgenommen werden und die Fettauffangwanne mit Wasser befüllt werden und über den Kugelhahn entweder in einen Ablauf angeschlossen oder im Unterbau in einen Auffangbehälter geleitet werden.

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Bei Auswahl des Einbauorts muss eine entsprechende Abluftanlage eingeplant werden.

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Lieferumfang:

- Regler mit Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n)
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- Spezialspachtel
- Edelstahl-Reinigungsschwamm

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Rahmenhöhe	Gesamthöhe	Bratfläche (B x T)	Temperaturbereich	Spannung	Leistung
400 x 600 mm	20 mm	200 mm	300 x 450 mm	60° - 300°C	400 V	4,0 kW



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Mögliche Optionen und Zubehör:

Schalterblende

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage