



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Übersicht

BKEA2/3ESPEED

Produktnummer: EBNK-BKEA2/3ESPEED-GAA



Erstellt am 23.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unserer PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Optionen

Korbsets Nudelkocher

GAA2/3

GAB2/3

GAC2/3



Beschreibung

Elektro- **Nudelkocher-Einbaugerät GN2/3 SPEED**

Ausführung:

- Leistungsstarker Elektro - Nudelkocher als Einbaugerät **mit elektronischer Temperaturregung**.
- Tiefgezogenes Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301
- Einbaurahmen von oben fugenlos mit dem tiefgezogenen Becken verschweißt
- Vorne mit Überschäumrand, Schaumablauf und Abtropfgitter
- Wasserzulauf, Wasserablauf mit Kugelhahn (zum Festanschluss)
- Rahmen geschliffen Korn 240 Höhe 20 mm, Becken glasperlengestrahlt
- Mit austauschbarem SPEED-Heizelement außerhalb des Beckens

Funktion:

Die außen am Becken angebrachte Heizung ermöglicht kurze Ankochzeiten und die einfache Bedienung erfolgt über einen elektronischen Leistungsregler und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe, das ermöglicht eine sehr präzise Temperaturregung mit Sous-Vide Funktion. Das Heizelement ist zum Schutz mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet. Keine störenden Heizelemente im Becken ermöglichen eine perfekte Reinigung. Das tiefgezogene Becken ist vorn mit einem Überschäumrand mit Abtropfblech ausgeführt und der Stärkeablauf führt in den Wasserablass. Die Entleerung des Beckens erfolgt über den angebrachten Kugelhahn oder optional über einen elektrischen Wasserablass mit Schalter und Magnetventil. Alle BKEA-Modelle sind serienmäßig mit automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) ausgestattet. Hier prüft eine Sonde ständig den Wasserfüllstand und gleicht Verluste automatisch wieder aus.

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Für den Anschluss müssen Wasseranschlüsse bauseits vorbereitet werden. (Ausführung siehe Einbaudaten).

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Lieferumfang:

- Regler, Knebel(n), 4 stellige Temperaturanzeige mit Betriebsanzeigelampe(n) & Wasseranschlusspunkte
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- **eine Grundausstattung Nudelkörbe GAA2/3 oder GAB2/3 bereits im Preis inbegriffen**

Wählbare Grundausstattung:

GAA2/3 (4 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230)

GAB2/3 (3 Nudelkörbe GN 2/9 je 94 x 298 x 230)

Optional gegen Aufpreis:

GAC2/3 (4 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230 mit Halterung zum Einhängen)

Die Nudelkörbe der Ausstattung C können nach dem Kochvorgang aus dem Wasser genommen werden und in dem Rahmen zum Abtropfen eingehängt werden.

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Innenmaße	Einbautiefe	Temperaturbere	Spannung	Leistung
400 x 600 mm	GN 2/3 -220	siehe Einbauzeichnung	60° - 110°C	400 V	7,0 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:NiveauregulierungEdelstahlknebelSilberknebelGoldknebelVorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage