

Übersicht

BI1W

Produktnummer: INDSYS45-BI1W

Optionen

Temperaturbereich

Standardtemperaturbereich 50°-100°C

Temperaturerhöhung auf 150°C



Beschreibung

Auftischgerät Warmhalteinduktion mit Wipe-Control-Sensor Tastenfeld

Temperaturbereich 50° - 100° C

Optional bis 150°C (Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen)

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301 Kompakte Ausführung, Gehäuse und Abdeckung aus einem Stück gefertigt, mit oben flächenbündig eingesetztem Ceranglas. Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Gehäuse steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen.

Die Energieübertragung erfolgt über die unter dem Ceranfeld befindliche(n) Spule(N). Unter der/den Spule(N) befindet sich der Generator.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- Elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule(n), der Generatoren und des Steuerprints
- Elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über ein Wipe Control Sensor Tastenfeld im Gehäuse des Gerätes. Diese zeigt die jeweils gewählte Temperatur (50° - 100° C) oder eventuelle Störungen an. **Eingestellte Temperatur kann gegen unberechtigtes Verstellen gesperrt werden (Buffettbereich)**. Eine Luftumwälzung erfolgt über 3 integrierte Lüfter. Verbindung von bis zu 3 Geräten an einer Steckdose durch integrierte Verbindungsstecker möglich.

Lieferumfang:

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung (2 m) mit Stecker.

Technische Daten:

- Außenmaße: 393x393x100mm (BxTxH)
- Ceranglasgröße: 388 x 388 mm
- Spulengröße in mm: 270 x 270 mm
- Spannung in Volt: 230 V
- Leistung in kW: 1,0 kW

[Download technische Daten \(Index A\)](#)