

Übersicht

BI1FWW

Produktnummer: INDSYS45-BI1FWW



Optionen

Temperaturbereich

Standardtemperaturbereich 50°-100°C

Temperaturerhöhung auf 150°C



Beschreibung

Auftischgerät Warmhalteinduktion mit Wipe-Control-Sensor Tastenfeld

Ceranglas weiß

Temperaturbereich 50° - 100° C links/ rechts getrennt regelbar

Optional bis 150°C (Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramischalen. Kann zu Beschädigungen führen)

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301 Kompakte Ausführung, Gehäuse und Abdeckung aus einem Stück gefertigt, mit oben flächenbündig eingesetztem Ceranglas weiß. Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Gehäuse steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen.

Die Energieübertragung erfolgt über die unter dem Ceranfeld befindliche(n) Spule(N). Unter der/den Spule(N) befindet sich der Generator.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- Elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule(n), der Generatoren und des Steuerprints
- Elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über ein Wipe Control Sensor Tastenfeld im Gehäuse des Gerätes. Diese zeigt die jeweils gewählte Temperatur (50° - 100° C) oder eventuelle Störungen an. **Eingestellte Temperatur kann gegen unberechtigtes Verstellen gesperrt werden (Buffettbereich)**. Eine Luftumwälzung erfolgt über 3 integrierte Lüfter. Verbindung von bis zu 2 Geräten an einer Steckdose durch integrierte Verbindungsstecker möglich.

Lieferumfang:

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung (2 m) mit Stecker.

Technische Daten:

- Außenmaße: 393x393x100mm (BxTxH)
- Ceranglasgröße: 388 x 388 mm weiß
- Spulengröße in mm: 300 x 300 mm
- Spannung in Volt: 230 V
- Leistung in kW: 1,5 kW

[Download technische Daten \(Index A\)](#)