

Übersicht

BSH6KTDB

Produktnummer: SY70-BSH6KTDB



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem



Beschreibung

Elektro-Standherd Strahlheizkörper System 70 mit 6 Kochstellen, **elektronischer Speedstar-Regelung , **elektronischer Topferkennung** und Verbindungssystem (siehe Video)**

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3- seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit flächenbündig eingesetztem Ceranglas und seitlichem **Verbindungssystem** . Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Technik:

Modernste Strahlheizkörper ermöglichen schnelles, effizientes Garen bei extrem kurzen Aufheizzeiten und langer Lebensdauer.

Die elektronische Speedstar-Regelung dosiert die Leistung des Strahlheizkörpers sehr genau und ermöglicht einen Betrieb ohne die vom Energieregler gewohnte Taktung.

Die zuschaltbare Topferkennung schaltet die Energiezufuhr automatisch ab, wenn der Topf von der Kochstelle genommen wird und senkt dadurch die Betriebskosten.

Diese Funktion kann über den Hauptschalter zu- oder abgeschaltet werden.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über elektronische Potentiometer, Restwärmeanzeigen unter dem Ceranglas und Hauptschalter mit Betriebsanzeige in der Schalterblende.

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 1000 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Ceranglas 950x605x6 mm (BxTxStärke)
- Strahlheizkörper: 6
- Größe in mm: 4 x rund 230 a 3,5 kW
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 21,0 kW



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Edelstahlknebel](#)

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

Erstellt am 22.09.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.