

Übersicht

BSH6KTD

Produktnummer: SY70-BSH6KTD



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem



Beschreibung

Elektro-Standherd Strahlheizkörper System 70 mit 6 Kochstellen und Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit flächenbündig eingesetztem Ceranglas und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Technik:

Modernste Strahlheizkörper ermöglichen schnelles, effizientes Garen bei kurzen Aufheizzeiten und langer Lebensdauer.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Energieregler, Restwärmeeanzeigen unter dem Ceranglas und Hauptschalter mit Betriebsanzeige in Schalterblende.

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 1000 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Ceranglas 950x605x6 mm (BxTxStärke)
- Strahlheizkörper: 6
- Größe in mm: 4 x rund 230 a 3,0 kW
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 18,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

Edelstahlknebel
Silberknebel
Goldknebel