

Übersicht

BSH4KTDT

Produktnummer: SY70-BSH4KTDT



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem

Beschreibung

Elektro-Standherd Strahlheizkörper System 70 mit 4 Kochstellen, **elektronischer Topferkennung und Verbindungssystem (siehe Video)**

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit flächenbündig eingesetztem Ceranglas und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Technik:

Modernste Strahlheizkörper ermöglichen schnelles, effizientes Garen bei kurzen Aufheizzeiten und langer Lebensdauer.

Die zuschaltbare Topferkennung schaltet die Energiezufuhr automatisch ab, wenn der Topf von der Kochstelle genommen wird und senkt dadurch die Betriebskosten.

Diese Funktion kann über den Hauptschalter zu- oder abgeschaltet werden.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Energieregler, Restwärmeeanzeigen unter dem Ceranglas und Hauptschalter mit Betriebsanzeige in Schalterblende.

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 700 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Ceranglas 650x605x6 mm (BxTxStärke)
- Strahlheizkörper: 4
- Größe in mm: 4 x rund 230 a 3,0 kW
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 12,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Mögliche Optionen und Zubehör:

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel