Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Übersicht

BHG6D70

Produktnummer: SY70-BHG6D70-EG

Optionen

Gasart Gasgeräte

Erdgas | Flüssiggas

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem

Erstellt am 23.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unserer PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Beschreibung

Gas-Standherd System 70 mit 6 Kochstellen und Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit tiefgezogener Gasmulde (65 mm) und seitlichem Verbindungssystem .
Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.
Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm).
Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Technik:

Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler in der Blende und abnehmbare Schieberoste für Einzelkochstelle ober bei Mehrkochstellen über je 2 Kochstellen. Auslieferung mit Düsen für Erdgas oder Flüssiggas. Der Anschluss und die Dichtigkeitsprüfung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über das Anzünden des Pilotflamme und die Regelung erfolgt über die Gasbrennregler in der Schalterblende.

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 1200 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Brenneranzahl: 6
- Nennwärmebelastung: 27 kW
- Brenneranordnung

Brennertypen: Einkreis C 3,5 kW, Zweikreis D 5,5 kW, Zweikreis E 7,5 kW

Download technische Einbaudaten (Index A)

Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Mögliche Optionen und Zubehör:

Ablauf Brennermulde 6
Edelstahlknebel
Silberknebel
Goldknebel
Wokring
Warmhalteplatte
Warmhalteplatte
Schieberost Einzelkochstelle

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unserer PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.