

Übersicht

BRHLAD70

Produktnummer: SY70-BRHLAD70



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem



Beschreibung

Elektro-Steakgrill Rustica Lavastein Standgerät System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos eingeschweißtem Becken aus Edelstahl und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Ausführung:

- Leistungsstarker Elektro - Steakgrill Rustica als Standgerät
- Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihaft Guß - Grillrosten
- Zuschaltbare Heizzone Lavasteine unter der Grillebene
- Ausziehbare Auffangschublade für Bratreste unter der Lavaheizebene
- Seitenflanken lasergeschweißt und mit Grundgehäuse verschraubt.
- **2 Heizzonen**

Technik:

Die Beheizung der abnehmbaren Guß-Grillrosten erfolgt über Rohrheizkörper. Diese können zur Reinigung nach Abnehmen der Roste nach oben ausgeschwenkt werden. Darunter befindet sich die Lavaebene. Die Lavasteine werden über einem Lochblech von unten durch die zweite Heizebene beheizt.

Herabtropfendes Fett erzeugt über den Lavasteinen diese Röstaromen und den typischen Grillgeschmack.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Thermostate mit Betriebs- und Heizungsanzeigen für die Grill- und die Lavaebene.

Zum Wechsel der Lavasteine können die Heizelemente der Grillebene nach oben ausgeschwenkt werden. Zusätzlich fängt die unter der Lavaheizung angebrachte Schublade Fett und Bratreste auf.

Lieferumfang:

- Anschlusskabel (2 m)
- Spezialspachtel
- Edelstahl-Reinigungsschwamm

Technische Daten:



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Bratfläche 300x450mm
- Heizzonen: 2
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 14,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Wendespachtel](#)

[Reinigungsset](#)

[Abschlussblende links](#)

[Abschlussblende rechts](#)

Erstellt am 25.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.