

Übersicht

BRHD40S

Produktnummer: SY70-BRHD40S



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem

Beschreibung

Elektro-Steakgrill Rustica Standgerät System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos eingeschweißtem Becken aus Edelstahl und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Ausführung:

- Leistungsstarker Elektro - Steakgrill Rustica als Standgerät
- Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihaft Guß – Grillrosten
- Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden
- Beckentiefe ca. 150 mm.
- Fettauffangwanne mit Ablauf inkl. ¾“ Kugelhahn in Unterbau
- Seitenflanken lasergeschweißt und mit Grundgehäuse verschraubt.
- **2 Heizzonen**

Technik:

Die Beheizung der abnehmbaren Guß-Grillrosten erfolgt über Rohrheizkörper. Diese können zur Reinigung nach Abnehmen der Roste nach oben ausgeschwenkt werden.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Thermostate mit Betriebs- und Heizungsanzeigen. Gerät mit zwei regelbaren Heizzonen.

Lieferumfang:

- Anschlusskabel (2 m)
- Spezialspachtel
- Edelstahl-Reinigungsschwamm

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Bratfläche 300x450mm



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

- Heizzonen: 2
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 4,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Wendespachtel](#)

[Reinigungsset](#)

[Abschlussblende links](#)

[Abschlussblende rechts](#)