

Übersicht

BHPWKTD

Produktnummer: SY70-BHPWKTD



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem



Beschreibung

Pommes Wärmer Standgerät System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar.

Abdeckung mit flächenbündig eingesetzter Pommeswanne GN 1/1 und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm).

Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Technik:

Die flächenbündig in die Abdeckung eingeschweißte Pommes Wanne wird von einer unter dem Becken angebrachten Flächenheizung beheizt. In der Wanne befindet sich ein gewölbtes Lochblech zur Auflage der fertigen Pommes. Zusätzlich sorgt ein an der Stirnseite angebrachter Infrarot Wärmestrahler von oben für ausreichend Temperatur, um die eingelegten Pommes über längeren Zeitraum warm zu halten.

Bedienung:

Die Flächenheizung und der Wärmestrahler sind über jeweilige Schalter in der Schalterblende getrennt aktivierbar.

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 750 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Wanne GN 1/1 150 mm tief
- Spannung in Volt: 230 V
- Leistung in kW: 1,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Trennblech für verschiedene Produktsorten](#)

[Edelstahlknebel](#)

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Abschlussblende rechts](#)

[Abschlussblende links](#)