

## Übersicht

# BKBP85

Produktnummer: SY70-BKBP85-ASA



## Optionen

### Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem

## Beschreibung

### Kippbrat- und Kochpfanne GN2/1 System 85

#### Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung seitlich abgekantet oder auf Wunsch mit seitlichem

**Verbindungssystem** (siehe Video)

Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 85 ( Locher Stand 850 ) mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Gehäuse steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm).

#### Technik:

- Leistungsstarkes Brat- und Kochgerät. Gehäuse Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301
- Tiegelboden GN 2/1 +, hartplattiert, Grundmaterial Stahl Stärke 12 mm
- Auflage-Werkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Anti-Haft-Wirkung
- Tiegel mit Motorkippung, umlaufender Absatz zum Einhängen von GN Behältern und Auslaufnase
- Doppelwandiger Klappdeckel mit Kondensatrinne und Haltegriff
- Wasserzulauf über Schwenkhahn
- Unterbau in Hygiene Ausführung
- **2 Heizzonen (zum Braten und Kochen geeignet)**

#### Bedienung:

Beheizung durch Alublock-Speichertechnik sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung. Getrennte Regelung für Brat- und Kochanwendungen.

Die Edelstahl-Bratfläche bietet einen hohen mechanischen Schutz, durch den Spezialschliff eine sehr gute Anti-Haft-Wirkung und ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 300°C. Die einfache Reinigung erfolgt mit warmem Wasser und dem mitgelieferten Edelstahl-Reinigungsschwamm. Der Wasserzulauf erfolgt über einen Schwenkhahn und der doppelwandige Klappdeckel verhindert Wärmeverlust während des Kochvorgangs.

**Scharfe Fettlöser und aggressive Reiniger sind nicht notwendig und Sie schonen die Umwelt.**

#### Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 1100 x 850 x 750 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Heizzonen: 2 Braten ; 1 Kochen
- Bratfläche in mm: 640 x 540 mm
- Tiegelhöhe innen: 215 mm
- Füllmenge: 60 Liter
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung in kW: 15.0 kW

Download technische Einbaudaten (Index A)

#### Mögliche Optionen und Zubehör:

Erstellt am 25.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Berner Kochsysteme  
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5  
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb  
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:  
[vertrieb@induktion.de](mailto:vertrieb@induktion.de)

Edelstahlknebel  
Silberknebel  
Goldknebel

Erstellt am 25.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.