

Übersicht

BNKKTD

Produktnummer: SY7025-BNKKTD



Optionen

Verbindungssystem?

Mit Verbindungssystem



Beschreibung

Elektro-Nudelkocher System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos eingeschweißter Wanne (Innenhöhe 200 mm) aus Edelstahl und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit der Bodenplatte fest verschraubt und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (10 - 20 mm).

Ausführung:

- Elektro Nudelkocher GN 2/3-200 als
- Wasserzu- und Ablauf über bauseitigen Festanschluss
- Becken GN2/3-200 hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweißt mit seitlicher Haarfugenverbindung
- Seitenflanken lasergeschweißt und mit Grundgehäuse verschraubt.

Technik:

Regelung über Thermostatregler und Hauptschalter (3-Leistungsstufen) mit Betriebsanzeige- und Heizanzeigelampe in der Schalterblende. Das GN 2/3 Becken mit einer Tiefe von 200 mm wird von einem außen am Becken aufgelöteten Heizkörper vollflächig beheizt. Inkl. gelochtem Einlegeboden.

Eine Korbgrundausrüstung ist im Preis inbegriffen

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über einen Thermostatregler und einen 3 Stufen-Hauptschalter.

Lieferumfang:

- Anschlusskabel (2 m)
- Einlegeboden
- Korbgrundausrüstung GAA2/3 oder GAB2/3

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 250



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

- Verstellmöglichkeit der Gerätefüße ca 20 mm
- Beckengröße: GN 2/3-200 mm
- Heizzone: 1
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 8,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Niveauregulierung](#)

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Abschlussblende links](#)

[Abschlussblende rechts](#)

Erstellt am 26.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.