

Übersicht

BTHKTD

Produktnummer: SY7025-BTHKTD



Optionen

Verbindungssystem?

Mit Verbindungssystem



Beschreibung

Elektro-Tischelement beheizt System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit flächenbündig eingesetztem Ceranglas und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit der Bodenplatte fest verschraubt und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (10 - 20 mm).

Technik:

Modernste Strahlheizkörper ermöglichen einen Temperaturbereich von 50° - 190°C.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Energieregler und Hauptschalter mit Betriebsanzeige in Schalterblende.

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 250
- Verstellmöglichkeit der Gerätefüße ca 20 mm
- Ceranglas 350x605x6 mm (BxTxStärke)
- Strahlheizkörper: 1
- Temperaturbereich: 50°-190°C
- Spannung in Volt: 230 V
- Leistung gesamt in kW: 1,5 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

Edelstahlknebel
Silberknebel
Goldknebel