

Übersicht

BFHE60/2

Produktnummer: FRIKO-BFHE60/2



Beschreibung

Elektro- Fritteuse-Standgerät mit elektronischer Steuerung (Heizung im Becken schwenkbar)

Ausführung:

- Leistungsstarke Elektro - Fritteuse als Standgerät.
- Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalterblende abnehmbar.
- Tiefgezogene Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301 mit Grobsieb über der Heizung und hoher Schäumzone
- Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung.
- Keine über den Rand stehende Heizung und Klapp-Mechanismen.
- Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper.
- Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M).
- Unterbau mit Türe (Türanschlag links) mit Fettauffangbehälter

Funktion:

Die im Becken angebrachte Schwenkheizung ermöglicht eine schnelle Aufheizung des Frittierfetts und die einfache Bedienung erfolgt über je eine elektronische Regelung mit Schmelzstufe. Das Heizelement ist zum Schutz mit einem Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet. Eine rote Kontrolllampe zeigt im Heizbetrieb einen ausgelösten STB als Fehlermeldung an. Zur Reinigung des Beckens kann das Heizelement über einen im Unterbau zugänglichen Schwenkarm um 90° nach oben gedreht werden. Die tiefgezogene Becken sind mit einer hohen Schäumzone ausgestattet. Die Entleerung des Frittieröls aus dem Becken erfolgt über den angebrachten 1" Kugelhahn in den Fettauffangbehälter im Unterbau.

Montage:

Bedingt durch die schmale Standbreite muss die Fritteuse bei Einzelaufstellung gegen Umfallen gesichert werden.

Der Aufstellort muss immer in ausreichendem Abstand zu Wasserentnahmequellen oder Kochstellen erfolgen. Gegebenenfalls muss die Fritteuse mit einem Edelstahlschutz vor Spritzwasser abgeschildert werden..

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Lieferumfang:

- Standfritteuse mit Fettauffangbehälter
- Anschlusskabel (2 m) zum Festanschluss
- Grobsieb über der Heizung, je 1 Fritteusenkorb und Edelstahldeckel pro Becken

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 600 x 600 x 850 mm
- Gesamtfüllmenge: 2 x 13 Liter
- Beckenanzahl: 2
- Spannung in Volt: 400 V



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

- Leistung in kW: 24,0 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:

Filtersystem 1-Beckenfritteusen

Filtersystem 2-Beckenfritteusen

Korbhebeautomatik

Spritzschutz

Schalterblende

Feinsieb

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage