Berner Kochsysteme GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Datenblatt Produkt

Übersicht

BNHA2/3

Produktnummer: FRIKO-BNHA2/3

Berner Kochsysteme GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Beschreibung

Elektro- Nudelkocher 2/3 -Standgerät

Ausführung:

- Leistungsstarke Elektro - Nudelkocher 2/3 als Standgerät.
- Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalterblende abnehmbar.
- Tiefgezogenes Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301 mit aussen am Becken aufgelöteter Heizung
- Rundungen und glatte Oberflächen er-möglichen eine optimale Reinigung.
- Keine im Becken liegende Heizung und Klapp-Mechanismen.
- Vorn mit Abtropfschale und Stärkeabscheider
- Regelung durch 3 Stufen Leistungsschalter.
- Unterbau mit Türe (Türanschlag links)
- Eine Grundausstattung ist im Preis enthalten 4 x GN 1/6 x 230 tief oder 3 x 2/9 x 230 tief

Funktion:

Die aussen am Becken aufgelötete Heizung ermöglicht eine schnelle Aufheizung und die einfache Bedienung erfolgt über einen 3 Stufen Schalter. Das tiefgezogene Becken ist mit einem Stärkeabscheider versehen und einer Abtropffläche ausgeführt. Die Entleerung des Beckens erfolgt über den angebrachten 1" Kugelhahn in den Wasserablass mit Festanschluss.

Montage:

Bedingt durch die schmale Standbreite muss der Nudelkocher bei Einzellaufstellung gegen Umfallen gesichert werden.

Download technische Einbaudaten (Index A)

Lieferumfang:

- Nudelkocher mit Anschlusskabel (2 m) zum Festanschluss
- Korb-Grundausstattung 4 x GN1/6 oder 3 x GN2/9

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 600 x 850 mm
- Gesamtfüllmenge: 18 Liter
- Beckenanzahl: 1
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung in kW: 8,0 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:

Edelstahlknebel

Berner Kochsysteme GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Silberknebel
Goldknebel
Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage