

Übersicht

BFES50/2

Berner Kochsysteme GmbH
& Co KG

Produktnummer: EBF-BFES50/2



Beschreibung

Elektro- Fritteuse-Einbaugerät mit 2 Becken (Verstärkte Heizung aus dem Becken ausschwenkbar)

Ausführung:

- Leistungsstarke Elektro - Fritteuse mit verstärkter Heizung als Einbaugerät.
- 2 tiefgezogene Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301
- Einbaurahmen von oben fugenlos mit dem tiefgezogenen Becken verschweißt
- Tiefes Becken mit Grobsieb über der Heizung und hoher Schäumzone
- Beheizung durch aus dem Becken ausschwenkbare Heizkörper.
- Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M).
- Rahmen geschliffen Korn 240 Höhe 20 mm
- Heizelement kann zur Reinigung komplett aus dem Becken geschwenkt werden und verriegelt werden.

Funktion:

Das ausschwenkbare Heizelement ermöglicht eine schnelle Aufheizung des Frittierfett und die einfache Bedienung erfolgt über je einen stufenlosen Thermostat pro Becken. Der Hauptschalter mit Betriebs- und Heizanzeigelampe zum Einbau in Schalterblende. Das Heizelement ist zum Schutz mit einem Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet. Eine rote Kontrolllampe zeigt im Heizbetrieb einen ausgelösten STB oder nicht vollständig eingeschwinktes Heizelement als Fehlermeldung an. Zur Reinigung des Beckens kann das Heizelement komplett aus dem Becken nach oben geschwenkt werden. Das tiefgezogene Becken ist mit einer hohen Schäumzone ausgestattet. Die Entleerung des Frittieröls aus dem Becken erfolgt über den angebrachten 1" Kugelhahn in einen optional erhältlichen Fettauffangbehälter.

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. **Bitte Platz für Anschlußbox vorsehen (Maße aus Einbauzeichnung entnehmen)**. Sicherheits-Temperaturbegrenzer mit manuellem Reset zugänglich einbauen. Bei dem Einbau der Fritteusen ist auf ausreichenden Abstand zu Wasserentnahmekquellen und anderen Kochstellen zu achten. Gegebenenfalls muss die Fritteuse mit einen Edelstahlschutz vor Spritzwasser abgeschirmt werden.

Download technische Einbaudaten (Index A)

Lieferumfang:

- Regler mit Hauptschalter, Knebel(n), Sicherheits-Temperaturbegrenzer und Betriebsanzeigelampe(n)
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- Grobsieb über der Heizung, je 1 Fritteusenkorb und Edelstahldeckel pro Becken

Technische Daten:



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Breite x Tiefe	Korbmaße	Gesamtfüllmenge	Temperaturbereich	Spannung	Leistung
500 x 600 mm	160 x 180 x 100	2 x 9 Liter	bis 190°C	400 V	14 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:

Isolierung Fritteusenbecken

Anhebung der Betriebstemperatur auf 195°C

Spritzschutz

Schalterblende

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Erstellt am 25.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.